

Модель: C2S-14-PEVDX

Уличная антивандальная 2Мп IP камера арктического исполнения, H.265, 1/2.8" Sony CMOS DOL-WDR, 25/30к/с@1080P(1920x1080), вариофокальный объектив 6-22мм, ИК-подсветка 70 м, ONVIF 2.6.1, PoE, дополнительный подогрев и охлаждение, от -60°C ~ +65°C, IP67

Характеристика

- > 2Мп 1/2.8" Sony CMOS DOL-WDR Sensor;
- > Чувствительность 0.01Лк@F1.2, В/В: 0.005Лк@F1.2;
- > Объектив 6-22мм/ F1,2;
- > ИК-подсветка 70 м,
- > День/Ночь (ICR), AWB, AGC, D-WDR, 2D/3D-DNR, IR-CUT;
- > Датчик движения, Privacy Mask, OSD;
- > Совместимые RTSP и Onvif 2.6.1;
- > H.265/HEVC Main Profile/High Profile; H.264 Main Profile/High Profile
- > PoE



Технические параметры

Модель	C2S-14-PEVDX
Камера	
Датчик изображения	1/2.8" Sony CMOS DOL-WDR (IMX290)
Пиксели	1920 (H)×1080 (V)
Электронный затвор	AUTO, 1/25с ~ 1/100000с
Чувствительность	Цвет 0.01Лк@F1.2, Ч/Б: 0.005Лк@F1.2
День/ночь	Авто/Цвет/(Ч/Б)/Временные интервалы
Система шумоподавления	2D/3D-DNR
WDR	DOL-WDR
Баланс белого	Авто
Другое	AGC, Датчик движения, Privacy Mask, Mirror, Flip
Кодировка	
Стандарт видео	H.265/H.264
Видеоразрешение	Основной поток: 1-25к/с@2Мп(1920x1080P); 1-30к/с@720P Дополнительный поток: VGA(640x480)/640x360@30к/с
VideoBitrates	32Кбит-3.5Мбит/с, VBR/CBR
ИК-подсветка	
Расстояние подсветки	70 м
Объектив	
Фокусное расстояние	Вариофокальный объектив 6-22мм
Дополнительный интерфейс	
Поддержка карт памяти	нет
Сжатие аудио	нет

Аудио I/O	нет
Тревожный вход	нет
Тревожный выход	нет
Подогрев	есть
Охлаждение	есть
Сетевые сервисы	
Протокол	HTTP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ONVIF/P2P
Сеть	IE, Firefox, etc.
Медиа	CMS, IOS
ONVIF	2.6.1 compatible
Общие характеристики	
Сетевой порт	1-RJ45, 100Мбит/с,
Питание	12 VDC \pm 10%, PoE(802.3af)
Энергопотребление	< 5Вт
Рабочая температура	-60°C ~ +65°C 10%-90%RH
Материал корпуса	металл
Размеры (мм)	195 x 0.50
Вес (кг)	1.200

Размеры (мм)

