

Модель: C5V-13-PEV

Уличная антивандальная 5Мп IP камера, H.265, 1/2.8" Sony CMOS DOL-WDR, 25/30к/с@1080P(1920x1080), вариофокальный объектив 2.8-12мм, Ик-подсветка 40-60 м, ONVIF 2.6.1, PoE, от -40°C ~ +50°C, IP66

Характеристика

- > 5Мп1/2.8" SonyCMOS DOL-WDR;
- > Чувствительность 0.01Лк@F1.2, В/В: 0.005Лк@F1.2;
- > Объектив 2.8-12мм/ F1,2;
- > ИК-подсветка 40-60 м;
- > День/Ночь(ICR), AWB, AGC, D-WDR, 2D/3D-DNR, IR-CUT;
- > Датчикдвижения, PrivacyMask, OSD;
- > Совместимые RTSP и Onvif 2.6.1;
- > H.265/HEVC Main Profile/High Profile; H.264 Main Profile/High Profile
- > PoE



Технические параметры

Модель	C5V-13-PEV
Камера	
Датчик изображения	1/2.8" SonyCMOS Sensor(OV4689)
Пиксели	1920 (H)×1080 (V)
Электронный затвор	AUTO, 1/25с ~ 1/100000с
Чувствительность	Цвет 0.01Лк@F1.2, Ч/Б: 0.005Лк@F1.2
День/ночь	Авто/Цвет/(Ч/Б)/Временные интервалы
Система шумоподавления	2D/3D-DNR
WDR	DOL-WDR
Баланс белого	Авто
Другое	AGC, Датчик движения, Privacy Mask, Mirror, Flip
Кодировка	
Стандарт видео	H.265/H.264
Видео разрешение	Основной поток: 25/30к/с@4Мп(2592*1520), 15к/с@5Мп(2592x1944) Дополнительный поток: VGA(640x480)/640x360@30к/с
VideoBitrates	32Кбит-3.5Мбит/с, VBR/CBR
ИК-подсветка	
Расстояние подсветки	40-60 м
Объектив	
Фокусное расстояние	Вариофокальный объектив 2.8-12мм
Дополнительный интерфейс	
Поддержка карт памяти	нет
Сжатие аудио	нет
Аудио I/O	нет

Тревожный вход	нет
Тревожный выход	нет
Сетевые сервисы	
Протокол	HTTP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ONVIF/P2P
Сеть	IE, Firefox, etc.
Медиа	CMS, IOS
ONVIF	2.6.1 compatible
Общие характеристики	
Сетевой порт	1-RJ45, 100Мбит/с,
Питание	12 VDC \pm 10%,PoE(802.3af)
Энергопотребление	< 5Вт
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C10%-90%RH
Материал корпуса	металл
Размеры (мм)	200.3 x 66.5 мм
Вес (кг)	0.54 кг

Размеры (мм)

