

## Модель: D5V-31-PEV

Купольная антивандальная 5Мп IP камера, H.265, 1/3" CMOS Sensor, 25к/с@4Мп(2592\*1520), 15к/с@5Мп(2592x1944), вариофокальный объектив 2.8-12мм, ИК-подсветка 15-30 м, ONVIF 2.6.1, PoE, от -40°C ~ +60°C, IP66

### Характеристика

- > 5Мп 1/3" CMOS Sensor;
- > Чувствительность 0.01Лк@F1.2, В/В: 0.005Лк@F1.2;
- > Объектив 2.8-12мм/ F1,2;
- > ИК-подсветка 15-30 м;
- > День/Ночь (ICR), AWB, AGC, D-WDR, 2D/3D-DNR, IR-CUT;
- > Датчик движения, Privacy Mask, OSD;
- > Совместимые RTSP и Onvif 2.6.1;
- > H.265/HEVC Main Profile/High Profile; H.264 Main Profile/High Profile
- > PoE



### Технические параметры

<b>Модель</b>	D5V-31-PEV
<b>Камера</b>	
Датчик изображения	1/3" Sony CMOS (IMX290)
Пиксели	1920 (H)×1080 (V)
Электронный затвор	AUTO, 1/25с ~ 1/100000с
Чувствительность	Цвет 0.01Лк@F1.2, Ч/Б: 0.005Лк@F1.2
День/ночь	Авто/Цвет/(Ч/Б)/Временные интервалы
Система шумоподавления	2D/3D-DNR
WDR	DOL-WDR
Баланс белого	Авто
Другое	AGC, Датчик движения, Privacy Mask, Mirror, Flip
<b>Кодировка</b>	
Стандарт видео	H.265/H.264
Видеоразрешение	Основной поток: 1-25к/с@5Мп(2592×1944), 1-30к/с@720P Дополнительный поток: VGA(640x480)/640x360@30к/с
VideoBitrates	32Кбит-3.5Мбит/с, VBR/CBR
<b>ИК-подсветка</b>	
Расстояние подсветки	15-30 м
<b>Объектив</b>	
Фокусное расстояние	Вариофокальный объектив 2.8-12мм
<b>Дополнительный интерфейс</b>	
Поддержка карт памяти	нет
Сжатие аудио	нет
Аудио I/O	нет

Тревожный вход	нет
Тревожный выход	нет
<b>Сетевые сервисы</b>	
Протокол	HTTP/RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/ONVIF/P2P
Сеть	IE, Firefox, etc.
Медиа	CMS, IOS
ONVIF	2.6.1 compatible
<b>Общие характеристики</b>	
Сетевой порт	1-RJ45, 100Мбит/с,
Питание	12 VDC $\pm$ 10%,PoE(802.3af)
Энергопотребление	< 5Вт
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C10%-90%RH
Материал корпуса	
Размеры (мм)	119 x 82
Вес (кг)	0.67

## Размеры (мм)